



pack'solutions
customized

Pharma | Kosmetik

Food

Non-Food



Kompakt-Palettierzelle

Palettieren ohne Schutzzaun

oli-pal A/R Duplex Cobot

Highlights

- » Kollaborativer Palettierroboter – Palettierung ohne Schutzzaun-Einhausung
- » Kompakter Grundriss - minimaler Platzbedarf
- » Mit zwei Palettierplätzen
Palettieren ohne Unterbrechung durch Palettenwechsel
- » Ideale Ergänzung für Endverpackungslinien
- » Wartungsarm

gruppieren · verpacken · palettieren

oli-pal A/R Duplex Cobot

Technische Daten

Produkte:

Kartons, Wrap-Around Kartons, saug- und staufähige Produkte

Formatbereich:

L 100–400 mm, B 100–400 mm, H 100–400 mm (andere Formate auf Anfrage)

Produktgewicht: max. 10 kg

Leistung: bis ca. 6 Bewegungen/min

Palettengröße:

Standardpaletten 800 x 1200 mm, 1000x1200 mm andere Paletten auf Anfrage

Betriebsspannung:

3x400/230 V (N)/PE, 50/60 Hz, ca. 1.2 kVA

Druckluft: ca. 6 bar

Ausstattung

Pneumatik: FESTO Normzylinder (Standard)

Steuerung:

SPS SIEMENS S7-1500 mit Farb-Touchscreen

Robotersteuerung: Fanuc Controller R30iB

Cobot: Fanuc

Bemerkung:

Je nach Kundenapplikation werden oli-Verpackungsmaschinen und Palettierroboter in puncto Leistung, Farbe und Anschlusswerte etc. speziell zusammengestellt.

Alle Maschinen können kundenspezifisch an die vorhandenen Platzverhältnisse angepasst werden.

Grundriss oli-pal A/R Duplex Cobot

